



## **ARVIKA**

Кровать группы Премиум.

- Каркас – металлическая рама из конструкционной углеродистой стали марки СТЗ, устойчивой к коррозии. Интегрированные в металлическую каркасную раму опоры придают конструкции дополнительную прочность. Основание (царга) выполнено из березовой фанеры, скреплено с каркасом и дополнительно усилено металлическими уголками.
- Изголовье изогнутой формы выполнено из березовой фанеры в сочетании с металлом. В качестве мягких элементов использован тонкий слой высокоэластичного ППУ контурной резки, покрытый внутренним чехлом из нетканого полиэстера. В качестве декора использованы молнии черного цвета.
- Интегрированные в каркасную раму опоры смещены к середине кровати для придания конструкции эффекта «парящей» кровати. Высота опор 11 см и данного расстояния достаточно для прохождения робота пылесоса большинства моделей компактных габаритов. Цвет каркасной рамы и скрытых опор – серый.
- Встроенные подпятники.
- Две модификации – с подъемным механизмом и боксом для хранения / без подъемного механизма и бокса для хранения.
- Подъемные механизмы собственного производства оснащены газ-лифтами.
- Бокс для хранения выполнен из окрашенного МДФ, имеет вентиляционные отверстия и углубления для увеличения полезной площади, что позволяет получить место для хранения в «парящих» моделях с высотой основания 15 см и высотой опор 11 см.
- Ортопедическая решетка в комплекте.
- Съёмные чехлы основания предполагают возможность самостоятельной замены для чистки / ухода. В качестве декора чехла использованы металлические молнии по углам царги.
- Рекомендованные обивочные материалы – хорошо драпирующиеся мебельные ткани на подложке, модель не изготавливается в искусственной коже.
- В качестве дополнительной опции предлагаются подушки-валики с кантом, диаметром 170 мм
- Матрас в комплект не входит. Рекомендуемая высота матраса 20-22 см и зависит от индивидуальных предпочтений.
- Доступные к заказу размеры кроватей: под матрасы 1400\*2000, 1600\*2000, 1800\*2000
- Габаритные размеры для кровати под матрас 1800\*2000: 2150 мм \* 2280 мм, высота изголовья 1150 мм, высота несущей конструкции вместе с опорами 190 мм, высота основания 150 мм.
- Габаритные размеры для кровати под матрас 1600\*2000: 1950 мм \* 2280 мм, высота изголовья 1150 мм, высота несущей конструкции вместе с опорами 190 мм, высота основания 150 мм.
- Габаритные размеры для кровати под матрас 1400\*2000: 1750 мм \* 2280 мм, высота изголовья 1150 мм, высота несущей конструкции вместе с опорами 190 мм, высота основания 150 мм.
- Срок исполнения 35 рабочих дней.
- Тип упаковки – 2 слоя плотного полиэтилена, картонные уголки. Каждое изделие комплектуется паспортом и гарантийным талоном.
- Изделие поставляется в разобранном виде, требуется сборка.
- Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.
- ГОСТ19917-2014. Декларация о соответствии RU Д-RU.PA01.B.64695/21
- Страна производства – Россия.